

master 3 plus



MASTER 3 PLUS is hét PP binnenrioleringsysteem van Pipelife met buizen en hulpstukken, ontworpen en geproduceerd om de hedendaagse uitdagingen op het gebied van bouw en constructie aan te gaan.

De buis bestaat uit drie zorgvuldig op elkaar afgestemde lagen, die tastbare voordelen bieden. De gladde binnenlaag voorkomt afzetting en bevordert geluidsisolatie. De stevige tussenlaag zorgt voor een hoge mate van stijfheid, is uitermate robuust en de belangrijkste bron van geluidsisolatie. De zwarte buitenlaag biedt uitstekende schokbestendigheid, ook bij lage temperaturen. De geavanceerde hulpstukken combineren een eigentijdse vormgeving met excellente stijfheid, een hoog gewicht en een bovengemiddelde wanddikte. Onze verfijnde drielaagse extrusie- en moftechnologie garandeert een superieure pasvorm en dichtheid.

De juiste bevestigingsbeugels zijn cruciaal voor goede installatie en bovenal een geluidsarm afvoersysteem, gezien het feit dat de beugels het geluid vanuit het afvoersysteem verspreiden via de muur. Iedere beugel bevat een geluiddempende inlage met brede versterkingsrand, om uitschuiven van de inlage te voorkomen. De unieke Master 3 Plus mof kan op twee manieren worden toegepast:

- Als een overschuifmof
- Als een steekmof

Het Master 3 PLUS assortiment is klaar voor de toekomst. Het gehele programma is in de diverse BIM geschikte bestandsformaten uitgewerkt.

MASTER 3 PLUS, le système en PP de Pipelife pour l'évacuation sanitaire. Avec des tubes et des raccords, conçus et fabriqués pour offrir une solution aux défis actuels dans la domaine de la construction.

Le tuyau se compose de trois couches, accordées soigneusement les unes aux autres. La couche intérieure lisse empêche le dépôt et favorise l'isolation acoustique. La couche intermédiaire solide assure un degré élevé de rigidité, est extrêmement robuste, et la source principale d'isolation acoustique. La couche extérieure noire offre une excellente résistance aux chocs, même à basse température.

Les accessoires avancés combinent un design contemporain avec un excellent rigidité, poids élevé et au-dessus de la moyenne d'épaisseur de la paroi. Notre technologie raffiné d'extrusion et des manchons à trois couches assure un ajustement supérieur et l'étanchéité.

Les colliers de fixation sont cruciales pour une bonne installation et surtout pour un système d'évacuation silencieux. Le bruit du système d'évacuation des eaux usées s'étend à travers le mur par les colliers. Tous les colliers contiennent un insert insonorisant avec un bord de renfort large. Le manchon unique Master 3 Plus peut être montée sur deux façons différentes :

- *En tant que manchon coulissant*
- *Comme un manchon avec butée*

La gamme Master 3 PLUS est prête pour l'avenir. L'ensemble du programme est disponible dans les différents formats BIM.

**BUIZEN
TUYAUX**

**AFVOERBUIS ZONDER MOF
TUYAU DE DECHARGE LISSE**









-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  1 Spie - Lisse
-  2 Spie - Lisse
-  HT
-  Ø38

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte longueur	aantal/krat nombre/palette
1298622323	32	1,8	3m	275
1298622403	40	1,8	3m	172
1298622503	50	2,0	3m	117
1298622753	75	2,4	3m	50
1298622903	90	2,9	3m	53
1298622113	110	3,4	3m	43
1298622123	125	3,9	3m	30
1298622163	160	4,9	3m	22

**AFVOERBUIS ZONDER MOF
TUYAU DE DECHARGE LISSE**



-  PP
-  Spie - Lisse
- RAL** 9011
-  Spie - Lisse
-  Spie - Lisse
-  HT
-  Ø38

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte longueur	aantal/krat nombre/palette
1298622325	32	1,8	5m	275
1298622405	40	1,8	5m	172
1298622505	50	2,0	5m	117
1298622755	75	2,4	5m	50
1298622905	90	2,9	5m	53
1298622115	110	3,4	5m	43
1298622125	125	3,9	5m	30
1298622165	160	4,9	5m	22



low noise – best choice

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

- Met dit volledig hulpstukken assortiment zijn er minder moffen benodigd bij installatie. Dit bespaart installatietijd én geld.
- Een geluidsvermindering tot 19 dB(A).
- Gefixeerde dichtingsring.

LES AVANTAGES EN RÉSUMÉ

- *La gamme complète d'accessoires nécessite moins de manchons pour l'installation. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.*
- *Une réduction de bruit jusqu'à 19 dB(A).*
- *Join d'étanchéité fixé.*

HULPSTUKKEN ACCESSOIRES

T-STUK 45° MM T-SIMPLE 45° FF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102638	40x40	20
3496102648	50x50	20
3496102652	75x50	20
3496102657	75x75	20
3496102670	90x90	20
3496102513	110x50	20
3496102519	110x110	16
3496102693	125x110	6
3496102699	125x125	5

T-STUK 45° MS T-SIMPLE 45° MF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- Spie - Måle
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102866	32x32	20
3496102637	40x40	20
3496102647	50x50	20
3496102651	75x50	20
3496102656	75x75	20
3496102661	90x50	20
3496102665	90x75	20
3496102669	90x90	20
3496102512	110x50	20
3496102679	110x75	16
3496102684	110x90	18
3496102518	110x110	16
3496102692	125x110	6
3496102698	125x125	5
3496102704	160x110	6
3496102756	160x125	6
3496102709	160x160	4

T-STUK 90° MM T-SIMPLE 90° FF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102641	40x40	20
3496102510	50x50	20
3496102655	75x50	20
3496102757	75x75	20
3496102674	90x90	20
3496102516	110x50	20
3496102690	110x110	15
3496102702	125x125	6

* stroom - T écoulement

T-STUK 90° MS T-SIMPLE 90° MF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- Spie - Måle
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102867	32x32	20
3496102640	40x40	20
3496102509	50x50	20
3496102659	75x75	20
3496102663	90x50	20
3496102667	90x75	20
3496102672	90x90	20
3496102515	110x50	20
3496102682	110x75	20
3496102686	110x90	20
3496102689	110x110	14
3496102695	125x110	8
3496102701	125x125	6
3496102711	160x160	6

* stroom - T écoulement







HULPSTUKKEN
ACCESSOIRES

 REDUCTIE MS
RÉDUCTION MF


-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  1 Dichting - Joint
-  2 Spie - Mâle
-  O39





artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102588	40x32	20
3496102590	50 x 40	20
3496102593	75 x 40	20
3496102595	75 x 50	20
3496102597	90 x 50	18
3496102599	90 x 75	24
3496102602	110 x 50	20
3496102604	110 x 75	20
3496102608	110 x 90	12
3496102606	125 x 110	12
3496102610	160 x 110	20
3496102612	160 x125	14

 STOP
BOUCHON


-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  2 Spie - Mâle
-  O39





artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102763	40	40
3496102764	50	40
3496102765	75	40
1297070103	90	20
3496102584	110	20
3496102766	125	14
3496102767	160	16

 STEEKMOF MET STOOTRAND
MANCHON AVEC BUTEE


-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  1 Dichting - Joint
-  2 Dichting - Joint
-  O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102865	32	30
3496102613	40	20
3496102500	50	20
3496102614	75	20
3496102615	90	16
3496102501	110	20
3496102616	125	8
3496102617	160	6

 UITZETMOF
MANCHON DE DILATATION


-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  1 Dichting - Joint
-  2 Spie - Mâle
-  O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102619	40	20
3496102621	50	20
3496102623	75	8
3496102625	90	12
3496102503	110	15

Aanpasbaar tot schuifmof - Adaptable à manchon coulissant

HULPSTUKKEN ACCESSOIRES

BOCHT 45° MM COUDE 45° FF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102532	40	20
3496102537	50	20
3496102544	75	20
3496102553	90	20
3496102499	110	24
3496102569	125	20

BOCHT 45° MS COUDE 45° MF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Spie - Mâle
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102861	32	70
3496102531	40	20
3496102494	50	20
3496102543	75	20
3496102552	90	20
3496102498	110	20
3496102568	125	20
3496102576	160	6

BOCHT 90° MM COUDE 90° FF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Dichting - Joint
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102536	40	20
3496102539	50	20
3496102548	75	20
3496102557	90	20
3496102564	110	20
3496102572	125	20

BOCHT 90° MS COUDE 90° MF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Spie - Mâle
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102863	32	70
3496102535	40	20
3496102496	50	20
3496102547	75	20
3496102556	90	20
3496102563	110	20
3496102571	125	20
3496102578	160	4

BOCHT 30° MS COUDE 30° MF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- Dichting - Joint
- Spie - Mâle
- O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102560	110	20

TOEZICHT T-STUK MS T-REGARD MF



- PP
- Zwart - Noir
- RAL** 9011
- SBR dichting - Joint SBR
- Schroefdeksel - Couverture à visser
- Spie - Mâle
- O07

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
3496102631	110	20



HULPSTUKKEN
ACCESSOIRES

VERLOOPRING VOOR IN DUNWANDIGE BUIS
RÉDUCTION POUR TUBE NON-BENOR



-  PP
-  Grijs - Gris
- RAL** 7037
-  1 Dichting - Joint
-  2 Spie - Mâle
-  O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
1195008827	50 x 40	60
1195008829	90 x 50	30
1195008831	110 x 40	35
1195008833	110 x 50	35
1195008835	110 x 75	35
1195008837	110 x 90	35

* prijs op aanvraag - *prix sur demande*

VERLOOPRING VOOR IN BENOR BUIS
RÉDUCTION POUR TUBE BENOR



-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  1 Dichting - Joint
-  2 Spie - Mâle
-  O08

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
1195008828	50 x 40	60
1195008830	90 x 50	30
1195008832	110 x 40	35
1195008834	110 x 50	35
1195008836	110 x 75	35
1195008838	110 x 90	35

* prijs op aanvraag - *prix sur demande*

GEMOFT BUISSTUK LENGTE 150 MM
PIÈCE D'ADAPTION LONGUEUR 150 MM







-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  1 Dichting - Joint
-  2 Spie - Mâle
-  O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
1195008850	32	20
1195008852	40	36
1195008854	50	35
1195008856	110	14

* prijs op aanvraag - *prix sur demande*

GEMOFT BUISSTUK LENGTE 250 MM
PIÈCE D'ADAPTION LONGUEUR 250 MM



-  PP
-  Zwart - Noir
- RAL** 9011
-  1 Dichting - Joint
-  2 Spie - Mâle
-  O39

artikel article	Ø (mm)	verpakking emballage
1195008851	32	40
1195008853	40	25
1195008855	50	15
1195008857	110	10

* prijs op aanvraag - *prix sur demande*